

Garanti ytbehandling taksäkerhetsprodukter

Weland Stål garanterar livslängden på samtliga standardprodukters ytbehandling i normal miljö och med föreskrivet underhåll.

Varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461	60 år
Rostfritt utförande	60 år
Koppar utförande	60 år
Magnelis	30 år
Pulverlackerat utförande	30 år

Förutsättningar

Ägaren till materialet skall kunna styrka köpet från Weland Stål med hjälp av följesedel eller faktura.

Med normal miljö menas korrosivitetsklass C4 (Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden).

Montaget skall vara utfört enligt vid montage tillfället gällande monteringsanvisningar.

Ev. förekomst av metallspån skall avlägsnas omgående. Skador på ytbehandlingen som uppstått vid montage skall bättringsmålades med lämplig färg.

Omfattning

Garantin omfattar standardprodukter som sålts efter den 1 januari 2015.

Weland Stål äger rätten att göra besiktning på plats innan skadan godkänns.

Weland Stål ersätter skadade detaljer med nytt material fritt levererat till montageplats.

Weland Stål äger rätten att utföra ersättningsarbetet med egen eller inhyrd personal.

Underhåll av taksäkerhetsprodukter

I enlighet med Plan och Bygglagen (PBL) samt Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk skall regelbunden tillsyn av taksäkerhetsanordningar utföras. **Weland Stål rekommenderar att detta görs årligen.**

Kontrollen syftar till att upptäcka fel och/eller brister som kan uppstå på grund av väderlek, annan åverkan eller bristfälligt montage.

Kontrollpunkter

- Att skyddsanordningarna är monterade enligt Weland Ståls monteringsanvisning.
- Vid komplettering av enskilda taksäkerhetsmontage får detaljer av olika fabrikat ej blandas.
- Deformerade och/eller skadade skyddsanordningar/infästningar byts ut.
- Eventuella lackskador på produkterna bättringsmålades.
- Snörasskydd, takbrygga och takstege skall vid risk för överbelastning av snö avlastas genom skottnig.